

Tilaja: Napapiirin Infra Oy  
 Murskausurakka: Hiekoitushiekka ohje  
 Urakoitsija:  
 Murskauspaikka:  
 Murskeen nimi: HiekHk

Tutkim.pvm:  
 Työnum:  
 Työnimi:  
 Kello  
 Ark.numero  
 Ottoaika:

**Rakeisuus (SFS-EN 933-1)**  
**Seulontatapa: Pesuseulonta**

| Seula<br>[mm] | Rajakäyrä: |     |     |
|---------------|------------|-----|-----|
|               | Sisä       |     |     |
| 90            | 100        | 100 | 0   |
| 63            | 100        | 100 | 0   |
| 56            | 100        | 100 | 0   |
| 50            | 100        | 100 | 0   |
| 45            | 100        | 100 | 0   |
| 31.5          | 100        | 100 | 0   |
| 25            | 100        | 100 | 0   |
| 22.4          | 100        | 100 | 0   |
| 20            | 100        | 100 | 0   |
| 16            | 100        | 100 | 0   |
| 11.2          | 100        | 100 | 0** |
| 8             | 70         | 100 | 0** |
| 5.6           | 56         | 100 | 0   |
| 4             | 46         | 100 | 0** |
| 2             | 30         | 85  | 0** |
| 1             | 15         | 72  | 0** |
| 0.5           | 4          | 47  | 0** |
| 0.25          | 0          | 20  | 0   |
| 0.125         | 0          | 7   | 0   |
| 0.063         | 0.0        | 2.0 | 0.0 |

Vesipitoisuus(SFS-EN 1097-5):  
 Litteysluku(SFS-EN 933-3):  
 Kiintotiheys(SFS-EN 1097-6):  
 Murtopintaisuus(SFS-EN 933-5):  
 Humuspitoisuus(PANK 2106):  
 Kuulamyly(SFS-EN 1097-9):  
 Los Angeles(SFS-EN 1097-2):  
 Sideainepit:

